

Datablad for Dobbel Marinetråd og Std. Dobbeltråd

Lystråd Dobbel Marinetråd 5mm x Ø

Thinlight Lystråd Dobbel Marinetråd Dobbel Marinetråd er laget for maritimt bruk og tåler flere kjemikalier, oljer og saltvann. Marinetråden er UV-beskyttet og er godkjent etter sikkerhetskrav IEC 335-1 4000 Volt insulation breakdown. Driftstemperatur -40 - +60°C Den tykke 5mm x Ø tråden tåler en strekkbelastning på 5kg og 3,2mm x Ø tåler 3kg. Marinetråden klarer en strøm på 1 Amp. Lyslengder på flere hundre meter er mulig fra <u>en</u> inverter. IP67, IK 10	Varenr.	Navn	Farge
	TEL-50DMBG	Lystråd Dobbel Marinetråd 5mm x Ø	Aqua/ blågrønn
	TEL-36DMBG	Lystråd Dobbel Marinetråd 2,8/3,6mm	Aqua/ blågrønn


Lystråd Dobbeltråd Std. 2,8/3,6mm x Ø

Thinlight Lystråd Dobbeltråd std. Lystråd Dobbel har to indre koppertråder og klarer lyslengder på flere hundre meter fra en inverter. Tråden er UV-beskyttet og klarer 3000 Volt insulation breakdown. Luftfuktighet maks 65% Driftstemperatur -20 - +50°C. Strekkbelastning maks 2kg. Dobbeltråden klarer strøm på 1 Amp.	Varenr.	Navn	Farge
	TEL-36BGD	Lystråd Dobbel std. 2,8/3,6mm	Aqua/ blågrønn
	TEL-36DUM	Lystråd Dobbel std. 2,8/3,6mm	Marineblå

Invertere til Lystråd Dobbel og Marinetråd

Navn	Trådlengde	Effekt	Spes.	Mål LxBxH - Vekt
IFW 5675	2 - 4m	1300Hz, 12VDC, 180VAC	Fast/regulerbar lysstyrke	35x30x30mm - 43gr
IFW 8050	5 - 30m	1600Hz, 12VDC, 160VAC	Fast/regulerbar lysstyrke	50x50x40mm - 215gr
IFW 8050-D	5 - 30m	1600Hz, 12VDC, 160VAC	Fast + Dimbar med PWM	50x50x40mm - 233
ISW 9747	50 - 100m	650Hz, 12VDC, 100VAC	Fast/regulerbar lysstyrke	120x55x53mm - 700gr
IFW 9687	50 - 150m	400Hz, 12VDC, 200VAC	Fast/regulerbar lysstyrke	120x55x53mm - 700gr

IFW 5675



IFW 8050



IFW 8050 D



ISW 9747



IFW 9687



Alle inverterne skal ha maks 12V innstrøm. Fra AC-adapter, via 12V uttak fra kjøretøy eller batteri. Et 9V batteri vil gi godt lys i alle trådene, selv en 100m lengde.